

# Ist Ihr Schlauch schon wieder defekt oder haben Sie oft Probleme mit abgeknickten Schläuchen?



So sollte es im entlasteten Zustand nicht aussehen



## Wir kennen die Probleme in der Praxis

Wird bei der Montage des Schlauches nicht auf den richtigen Sitz der Feder geachtet und somit die Verbindungsstelle zwischen Schlauch und Standrohr durch die Feder eher be- als entlastet, so wird durch den tagtäglichen Gebrauch die Belastung an dieser Stelle irgendwann dazu führen, dass der Schlauch gewaltsam abknickt.

## Wir haben die Lösung aus der Praxis

Für diese Situation haben wir eine einfache Lösung für Geschirrspülbrausegarnituren aller gängigen Fabrikate entwickelt. Eine simple Kugelgelenk-Verbindung sorgt für die notwendige Entlastung dieser besonders kritischen Stelle und zwar – **markenunabhängig**, einfach zum Nachrüsten

Gelenk-Adapter 1/2" IG x 1/2" AG  
aus Edelstahl

**X39.21.20.20.2VA**



So ist die Feder richtig montiert



Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Abstand (A) vom Federhalter (F) zum Standrohrende (S) ca. 150 mm betragen muss. Damit gewährleisten Sie, dass die Feder den Schlauch oberhalb des Rohrendes leicht nach hinten drückt. Dadurch wird bei Benutzung der Handbrause der Schlauch nicht unnötig weit nach vorne abgeknickt.

## Wir haben eine Alternative für die Praxis

Zu extremer Zug an der Brause und somit zu starkes Biegen der Feder ist generell zu vermeiden. Bei unzureichender Schlauchlänge (standardmäßig 1200 mm) sollte einfach ein längerer Schlauch montiert werden.

### KNAUSS Edelstahlschlauch 1/2" x 1/2" IG

mit dreh- und abnehmbarer Konusmutter 1/2" IG -läßt keine Verwindungen zu-  
x Konusmutter 1/2" IG -Agraff-Profil aus Edelstahl 1.4301 poliert,  
PVC-Innenschlauch gemäß NDF 61-, VA-, ACS-, KTW-Zulassung,  
max. 10 bar dauerbelastbar - Platzdruck 60 bar,  
Temperaturen bis max. 70°C - kurzfristig bis 80°C,

Standardlänge 1200 mm **X44.0124.FF**

optional erhältliche Längen:

1500 mm **X44.0154.FF**

1750 mm **X44.0174.FF**

2000 mm **X44.0204.FF**



technische Änderungen vorbehalten

**KNAUSS GmbH**  
**Armaturenmanufaktur**

Tel. 070 34 / 273-140  
Fax 070 34 / 273-149

Reinhardstrasse 23  
D-71116 Gärtringen

[www.KNAUSS.info](http://www.KNAUSS.info)  
[vk@KNAUSS.info](mailto:vk@KNAUSS.info)