


# Montageanleitung zu Schlauchverschraubung - Komplettsset

# KNAUSS



Achten Sie vor der Montage bitte immer darauf, dass der Schlauch gerade abgeschnitten ist. Die Hülse zunächst mit der großen Öffnung aussetzen und locker ausschrauben. Dabei dreht sich das Innengewinde der Hülse auf die Außenhülse des Schlauches.



Die Hülse soll bis ca. 3/4 ihrer Länge im Uhrzeigersinn auf den Schlauch aufgedreht werden. Bei Schwergängigkeit kann ein Gabelschlüssel hilfreich sein.



Die konisch verlaufende Innenschraube wird mit einem Inbusschlüssel in den Innenschlauch eingedreht. Gleichzeitig sollte die Aussenhülse mit einem Gabelschlüssel festgehalten werden.



Dabei dreht sich das Gewinde der Schraube in den Innenschlauch und verquetscht den Schlauch wasserdicht zwischen Aussenhülse und Innenschraube.



**KNAUSS GmbH**  
**Armaturenfabrik**  
Reinhardstraße 23  
D - 71116 Gärtringen  
Tel. +49 (0) 70 34 / 27 3140  
Fax +49 (0) 70 34 / 27 3149  
VK@knauss.info  
www.knauss.info